



### Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny

### Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Konektor żeński kątowy M12, 3 piny
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Stal nierdzewna
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	2 PNP LEDy
Długość kabla	5 m
Zewnętrzna średnica kabla	5,2 mm
Przekroje żył kabli	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	10...30 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Rezystancja zestyku	5000 μOm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Masa produktu	0,18 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67 IP65 IP69K
Certyfikaty produktu	CULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...80 °C statyczny -5...80 °C dopasowanie

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
--	-------------

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------