



## Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

## Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Угловая розетка M12, 3 контакта
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Нержавеющая сталь
Светодиодный индикатор состояния	2 светодиода PNP
Длина кабеля	5 м
Внешний диаметр кабеля	5,2 мм
Состав кабеля	3 x 0,34 мм <sup>2</sup>
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	10...30 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 А
Сопrotивление контакта	5000 мкОм
Minimum insulating resistance	1 ГОм
Вес	0,18 кг

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67 IP65 IP69K
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C статический -5...80 °C изгиб

Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
---	-------------

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---