


Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCPV11V12L2

КАБ.С КОННЕКТ.М12,5PIN, РАЗЪЕМ, 2М,ПРЯМ.



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 5 контактов
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	2 м
Внешний диаметр кабеля	5,2 мм
Состав кабеля	5 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PVC
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	3 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Minimum insulating resistance	1 ГОм
Вес	0,09 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67 IP65
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-25...80 °C статический
Температура окружающей среды при хранении	-25...80 °C

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
-------------------	---

Декларация ЕС RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------