

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCPV1965L2

КАБЕЛЬ С КОННЕКТ., 1/2"20 UNF, ДО 250 В



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Угловая розетка 1/2"20 UNF, 3 контакта
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	2 м
Внешний диаметр кабеля	5,2 мм
Состав кабеля	3 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PVC
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопrotивление контакта	5000 мкОм
Minimum insulating resistance	1 ГОм
Вес	0,14 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-25...80 °C статический
Температура окружающей среды при хранении	-25...80 °C

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
-------------------	---

Декларация ЕС RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---