



### Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабельная перемычка

### Дополнительные характеристики

Конец кабеля от внешнего источника 1	М8 мужчин 3 контакта прямой разъем с привинчиваемый
Конец кабеля от внешнего источника 2	М8 женщин 3 контакта прямой разъем с привинчиваемый
Материал кольца	Металлический
Состав кабеля	3 x 0,34 мм <sup>2</sup>
Длина кабеля	2 м
Материал изоляции провода	PUR
Внешний диаметр кабеля	5,2 мм
[Ue] номинальное рабочее напряжение	45 В пост. ток 60 В пер. ток
[In] номинальный ток	4 А
Сопротивление изоляции	>= 1000 МОм
Maximum resistance across terminals	5000 мОм
Вес	0,09 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP69K IP65 IP67
Сертификаты	CULus
Рабочая температура окружающей среды	-35...90 °C статический -5...90 °C изгиб
Температура окружающей среды при хранении	-35...100 °C

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---