

PRODUCT-DETAILS

YRL-5-150-BC

CABLE TIE 5X710MM SS COATD RELEAS



Ogólne informacje

Extended Product Type	YRL-5-150-BC
ID Produktu	7TCG009210R0075
Numer EAN	5414363125020
Opis katalogowy	CABLE TIE 5X710MM SS COATD RELEAS
Opis	Releasable and Reusable 316 Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 150mm (5.91 Inches), Width of 5mm (0.20 Inches), Thickness of 0.61mm (0.02 Inches), Tensile Strength Rating of 334 Newtons (75 pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363125020
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.2 in 5 mm
Głębokość produktu netto	5.91 in 150 mm
Waga produktu netto	.008 lb 3.628 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	7.5 in 191 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	11.8 in 300 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13 in 330 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.5 in 521 mm
Jednostka opakowania (poziom 3)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	13 in 330 mm
Wysokość opakowania (poziom 3)	11 in 279 mm
Długość opakowania (poziom 3)	20.5 in 521 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Materiał	316 Stainless Steel
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STAINLESS STEEL CABLE TIE
Rodzaj produktu	Stainless Steel
Tensile Strength	75 lb 334 N
Thickness	0.02 in 0.61 mm
UPC	786210936062

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	YRL-5-150-BC
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9838
Instrukcje i podręczniki	YRL-5-150-BC

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie

UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5045 >> Releasable Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

