



Eigenschaften

- Prozess Interfacekabel für Baumer HX/SX Kameras
- 90° abgewinkelte M8/8-pol Buchse auf offene Enden
- 90° gedrehtes Polbild
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch) 25,5 mm

Min. Biegeradius (bewegt) 51 mm

Biegezyklen 4000000

Einsatz in Schleppkette Ja

Kabellänge [m] 5 m

Gewicht ≤ 245 g

Material PUR

Elektrische Daten

Schirmung nein

Polzahl 8

Anschlüsse M8 Buchse, gewinkelt, verschraubbar
offene Enden

Schnittstelle

Datenschnittstelle Prozessschnittstelle

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit DIN EN 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2
CSA FT-2

Halogenfreiheit DIN EN 50267-2-1
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100°C

Betriebstemperatur (statisch) -50 ... +80 °C

Schutzart IP 67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M8	wire color	M8	wire color
1:	WH	5:	GY
2:	BN	6:	PK
3:	GN	7:	BU
4:	YE	8:	RD