



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAC
Тип продукта	Головка кнопки аварийного отключения
Наименование компонента	XACA

Дополнительные характеристики

Маркировка	Без маркировки
Цвет толкателя или линзы	Красный
Совместимость продукта	XACA..
Место монтажа	Передняя часть шкафа
Минимальная партия для продажи	1
Стандарты	CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-5
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (частота= 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с EN 50102
Вес	0,04 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ZA2BS834 ##### ##:



#####/##### ##### ZB5AS834

22## ####. ##### 30## #####, #####
#####

###-## 1

#####: ##### | ####: 04 ##### 1999