# Технические характеристики продукта Характеристики

# **ZART8DM**ПУЛЬТ РАДИОУПР. КРАНОМ, С ДИСПЛ. ZART8DM



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAR	
Тип продукта	Переносной пульт ДУ	
Краткое название устройства	ZART	
Тип кнопки управления	6 задаваемый кнопки для управления движением 2 задаваемый дополнительные кнопки	

#### Дополнительные характеристики

дополнительные характерие	INIO	
Применение устройства	Master in multiple bridge control (tandem) Slave in multiple bridge control (tandem) Master and slave in multiple bridge control (tandem)	
Материал	Шкаф: РС (поликарбонат) Шкаф: РВТ (полибутилентерефталат) Крышка: РР (полипропилен) Защитная крышка: Каучук ЕРDM	
Доступные функции	Вибрация Изменение скорости перемещения	
Тип дисплея	ЖК дисплей 34 х 42 мм	
Длина зачистки проводов	50 м	
Механическая стойкость	Стойкость к свободному падению 4,5 м в соответствии с IEC 60068-2-27	
Тип сети обмена данными	Беспроводной: bluetooth	
Частота передачи	2,4 ГГц	
Макс. дальность обнаружения	100 м В свободном поле	
Время срабатывания	< 300 ms в полный дуплекс	
Время заряда	900 c	
Механическая износостойкость	5000000 циклы	
Срок службы	5 r.	
Ширина	100 мм	
Высота	340 мм	
Глубина	90 мм	
Bec	0,65 кг	

#### Условия эксплуатации

Соглашение по радиооборудованию RSS

	ICASA
	ANATEL
	ARIB
	FCC SRRC
	SKKC
Степень защиты ІР	IP65
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Рабочая температура	-2060 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2045 °C
Высота над уровнем моря	02000 м
Высота хранения	03000 м
Виброустойчивость	0,075 мм (f = 1055 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Относительная влажность	095 % в -2060 °C рабочая
Сертификаты	CSA
	KC
	C-Tick
	UL
	EAC
	CE
	JIS

## Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки
-	