



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAR
Тип продукта	Переносной пульт ДУ
Краткое название устройства	ZART
Тип кнопки управления	6 задаваемых кнопки для управления движением 2 задаваемых дополнительные кнопки

Дополнительные характеристики

Применение устройства	Slave in multiple bridge control (tandem)
Материал	Шкаф: PC (поликарбонат) Шкаф: PBT (полибутилентерефталат) Крышка: PP (полипропилен) Защитная крышка: Каучук EPDM
Доступные функции	Изменение скорости перемещения
Тип дисплея	4 светодиода
Длина зачистки проводов	50 м
Механическая стойкость	Стойкость к свободному падению 4,5 м в соответствии с IEC 60068-2-27
Тип сети обмена данными	Беспроводной: bluetooth
Частота передачи	2,4 ГГц
Макс. дальность обнаружения	100 м в свободном поле
Время срабатывания	< 300 ms в полный дуплекс
Время заряда	900 с
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Срок службы	5 г.
Ширина	100 мм
Высота	340 мм
Глубина	90 мм
Вес	0,65 кг

Условия эксплуатации

Соглашение по радиооборудованию	RSS FCC ICASA SRRC
---------------------------------	-----------------------------

	ARIB ANATEL
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Рабочая температура	-20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...45 °C
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Высота хранения	0...3000 м
Виброустойчивость	0,075 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 гп в соответствии с IEC 60068-2-27
Относительная влажность	0...95 % в -20...60 °C рабочая
Сертификаты	EAC CSA C-Tick UL CE KC JIS

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---