



### Основные характеристики

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Серия                             | Harmony XB4                      |
| Тип продукта                      | Головка для кнопки без подсветки |
| Краткое название устройства       | ZB4                              |
| Материал окантовки                | Хромированный металл             |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                            |
| Минимальная партия для продажи    | 1                                |
| Тип головки                       | Стандартный                      |
| Форма головки сигнального блока   | Круглая                          |
| Тип рукоятки                      | с возвратом                      |
| Параметры управляющего устройства | without cap                      |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Общая высота CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Общая высота CAD                | 28 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Механическая износостойкость    | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Код состава электрической части | C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting<br>C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting |

### Условия эксплуатации

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Защитное исполнение                       | TH          |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория перенапряжения  | Класс I в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IP         | IP66 в соответствии с МЭК 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                                       |
| Степень защиты NEMA       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Степень ударостойкости IK | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                 | EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                                                                         |
| Сертификаты               | BV<br>GL<br>CSA<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость         | 5 gn (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                      |
| Ударопрочность            | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

### Тип упаковки

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1               | PCE      |
| Кол-во едениц в упаковке     | 1        |
| Вес упаковки                 | 27 г     |
| Высота упаковки 1            | 3,4 см   |
| Ширина упаковки 1            | 4,4 см   |
| Длина упаковки 1             | 5,4 см   |
| Тип упаковки 2               | BB1      |
| Количество штук в упаковке 2 | 5        |
| Вес упаковки 2               | 135 г    |
| Высота упаковки 2            | 3,4 см   |
| Ширина упаковки 2            | 4,4 см   |
| Длина упаковки 2             | 26,5 см  |
| Тип упаковки 3               | S03      |
| Количество штук в упаковке 3 | 300      |
| Вес упаковки 3               | 8,532 кг |
| Высота упаковки 3            | 30 см    |
| Ширина упаковки 3            | 30 см    |
| Длина упаковки 3             | 40 см    |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                      |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                    |

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Не содержит ртути                            | Да                                              |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                              |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>           |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>  |
| Профиль кругооборота                         | <a href="#">Информация о конце срока службы</a> |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|