



### Основные характеристики

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Серия                             | Harmony XB4                          |
| Тип продукта                      | Головка для кнопки с двумя головками |
| Краткое название устройства       | ZB4                                  |
| Материал окантовки                | Хромированный металл                 |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                                |
| Тип головки                       | Стандартный                          |
| Минимальная партия для продажи    | 1                                    |
| Форма головки сигнального блока   | Прямоугольный                        |
| Тип рукоятки                      | с возвратом                          |
| Параметры управляющего устройства | 2 потайных толкателя кнопки          |
| Описание управляющего устройства  | Зеленый "I" - красный "O"            |

### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто                               | 0,056 кг                                                                                                                                                                                                                                                |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет маркировки                         | Черная маркировка белого колпачка толкателя<br>Белая маркировка колпачков толкателей зеленого, красного и черного цветов                                                                                                                                |
| Параметры управляющего устройства       | Зеленый потайной, I (белый)<br>Красный потайной, O (белый)                                                                                                                                                                                              |
| Механическая износостойкость            | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                           |
| Код состава электрической части         | C3 для <6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C4 для <6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C14 для <2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели |
| Комплектация изделия                    | Основной элемент                                                                                                                                                                                                                                        |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IP                         | IP67 в соответствии с МЭК 60529<br>IP69 в соответствии с МЭК 60529                                                                                                                                                             |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Степень ударостойкости IK                 | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 № 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                                                         |
| Сертификаты                               | DNV<br>Внесен в список UL<br>CSA<br>RINA<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                         | 5 gn (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                      |
| Ударопрочность                            | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Тип упаковки

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Вес упаковки      | 0,057 кг  |
| Высота упаковки 1 | 0,550 дм³ |
| Ширина упаковки 1 | 0,330 дм³ |
| Длина упаковки 1  | 0,530 дм³ |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                      |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                    |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                        |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                       |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|