



### Основные характеристики

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Серия                             | Harmony XB4                                |
| Тип продукта                      | Головка для кнопки без подсветки           |
| Краткое название устройства       | ZB4                                        |
| Материал окантовки                | Хромированный металл                       |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                                      |
| Минимальная партия для продажи    | 1                                          |
| Тип головки                       | Стандартный                                |
| Форма головки сигнального блока   | Круглая                                    |
| Тип рукоятки                      | с возвратом                                |
| Параметры управляющего устройства | 6 цветов на выбор потайной, без маркировки |
| Доп. информация для толкателя     | С набором из 6 цвет колпачков толкателя    |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Общая высота CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Общая высота CAD                | 28 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Механическая износостойкость    | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Код состава электрической части | C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели |
| Комплектация изделия            | Основной элемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Условия эксплуатации

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Защитное исполнение                       | TH          |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Категория перенапряжения             | Класс I в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IP                    | IP66 в соответствии с МЭК 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                                       |
| Степень защиты NEMA                  | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Степень ударостойкости IK            | IK06 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                                                                |
| Стандарты                            | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 № 14<br>JIS C8201-1                                                                                         |
| Сертификаты                          | CSA<br>BV<br>Внесен в список UL<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>RINA                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                    | 5 gn (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                      |
| Ударопрочность                       | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

### Тип упаковки

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1               | PCE      |
| Кол-во единиц в упаковке     | 1        |
| Вес упаковки                 | 35 г     |
| Высота упаковки 1            | 3,4 см   |
| Ширина упаковки 1            | 5,4 см   |
| Длина упаковки 1             | 8,8 см   |
| Тип упаковки 2               | BB1      |
| Количество штук в упаковке 2 | 5        |
| Вес упаковки 2               | 185 г    |
| Высота упаковки 2            | 3,4 см   |
| Ширина упаковки 2            | 8,8 см   |
| Длина упаковки 2             | 26,5 см  |
| Тип упаковки 3               | S03      |
| Количество штук в упаковке 3 | 150      |
| Вес упаковки 3               | 6,028 кг |
| Высота упаковки 3            | 30 см    |
| Ширина упаковки 3            | 30 см    |
| Длина упаковки 3             | 40 см    |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                      |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Не содержит токсичных тяжелых металлов       | Да                                              |
| Не содержит ртути                            | Да                                              |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                              |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>           |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>  |
| Профиль кругооборота                         | <a href="#">Информация о конце срока службы</a> |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|