



❗ Продажи прекращены

Основные характеристики

Серия	Harmony XB4
Тип продукта	Головка переключателя
Краткое название устройства	ZB4
Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	22 мм
Тип головки	Стандартный
Минимальная партия для продажи	1
Форма головки сигнального блока	Круглая
Тип рукоятки	К центру с возвратом
Параметры управляющего устройства	Yellow standard handle
Операторские данные о положении	3 положения +/- 45°

Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	29 мм
Общая высота CAD	29 мм
Общая высота CAD	44 мм
Вес нетто	0,04 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Код состава электрической части	C3 для <6 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C4 для <6 контактов использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C5 для <5 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C6 для <5 контактов использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C7 для <4 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели C8 для <4 контактов использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели C11 для <3 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели

Комплектация изделия	Основной элемент
Условия эксплуатации	
Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с МЭК 60529 IP69 IP69K
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень ударостойкости IK	IK06 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Сертификаты	GL DNV Внесен в список UL LROS (Lloyds register of shipping) CSA BV RINA
Виброустойчивость	5 gn (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27

Тип упаковки

Вес упаковки	0,040 кг
Высота упаковки 1	0,540 дм³
Ширина упаковки 1	0,340 дм³
Длина упаковки 1	0,450 дм³

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---