



### Основные характеристики

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Серия                             | Harmony XB5                      |
| Тип продукта                      | Головка для кнопки без подсветки |
| Краткое название устройства       | ZB5                              |
| Материал окантовки                | Тёмно-серый пластиковый          |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                            |
| Тип головки                       | Стандартный                      |
| Минимальная партия для продажи    | 1                                |
| Форма головки сигнального блока   | Круглая                          |
| Тип рукоятки                      | spring return                    |
| Параметры управляющего устройства | Черный потайной, без маркировки  |
| Доп. информация для толкателя     | С высокой степенью защиты        |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая высота CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общая высота CAD                | 31 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вес нетто                       | 0,02 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Механическая износостойкость    | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Наименование поста              | XALD 1...5 cut-outs<br>XALK 2...5 cut-outs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Код состава электрической части | C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting<br>C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting<br>SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting |
| Комплектация изделия            | Основной элемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TH                                                                                                                                                                             |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Категория перенапряжения                  | Класс II в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                            |
| Степень защиты IP                         | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                          |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Стойкость к мойке под высоким давлением   | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Степень ударостойкости IK                 | IK03 в соответствии с IEC 50102                                                                                                                                                |
| Стандарты                                 | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                             |
| Сертификаты                               | BV<br>GL<br>Внесен в список UL<br>RINA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>DNV                                                                                     |
| Ударопрочность                            | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Виброустойчивость                         | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |

## Тип упаковки

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Тип упаковки 1           | PCE    |
| Кол-во единиц в упаковке | 1      |
| Вес упаковки             | 19 г   |
| Высота упаковки 1        | 4,3 см |
| Ширина упаковки 1        | 3,4 см |
| Длина упаковки 1         | 5,3 см |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                      |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                        |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                       |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|