



### Parametry podstawowe

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB5                         |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka przycisku bez podświetlenia  |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | ZB5                                 |
| Zgodność produktu                                  | Nie kompatybilny z oprawką etykiety |
| Materiał maskownicy                                | Dark grey plastic                   |
| Średnica montażowa                                 | 22 mm                               |
| Typ głowicy                                        | Standard                            |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                   |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                             |
| Typ elementu napędowego                            | Samoczynny powrót                   |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Zielony kryty, Nieoznakowana        |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Przezroczysta osłona                |

### Parametry uzupełniające

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| CAD szerokość całkowita | 30 mm              |
| CAD wysokość całkowita  | 30 mm              |
| CAD głębokość całkowita | 37 mm              |
| Trwałość mechaniczna    | 10000000 cykl      |
| Prezentacja urządzenia  | Podstawowy element |

### Środowisko pracy

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Pokrycie ochronne                        | TH          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 zgodnie z IEC 60529<br>IP69 zgodnie z IEC 60529<br>IP69K zgodnie z ISO 20653                                                                            |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                       |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową       | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony IK                         | IK03 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                 |
| Normy                                      | JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                                      |
| Certyfikaty produktu                       | LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>BV<br>Z certyfikatem UL                                                                                                |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                             |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|