




### Parametry podstawowe

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB5                       |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka przycisku podświetlanego   |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | ZB5                               |
| Zgodność produktu                                  | Zintegrowany LED                  |
| Materiał maskownicy                                | Dark grey plastic                 |
| Średnica montażowa                                 | 30 mm                             |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                 |
| Typ głowicy                                        | Built-in-flush                    |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                           |
| Typ elementu napędowego                            | Samoczynny powrót                 |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Pomarańczowy kryty, Nieoznakowana |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Z pierścieniem podśw.             |

### Parametry uzupełniające

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita                | 37 mm                                  |
| CAD wysokość całkowita                 | 37 mm                                  |
| CAD głębokość całkowita                | 30 mm                                  |
| Masa produktu                          | 0,017 kg                               |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową   | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m   |
| Trwałość mechaniczna                   | 10000000 cykl                          |
| Grupa główna                           | Przycisk podświetlany                  |
| Grupa produktów                        | Kryty przyc. z pierścieniem podśw. LED |
| Nasadka/Operator lub kolorowa soczewka | Pomarańczowy                           |
| Oznaczenie                             | Nieoznaczone                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod składu elektrycznego | M1 dla <6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED<br>M2 dla <6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED<br>M6 dla <2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z wbudowany LED i transformator<br>M10 dla <2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED<br>MF1 dla <2 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu z Zintegrowany LED |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67                                                                                                                                                         |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IK                         | IK03 zgodnie z EN 50102                                                                                                                                                                  |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                        |
| Certyfikaty produktu                       | Z certyfikatem UL<br>DNV<br>BV<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>RINA                                                                                                |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                             |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|