



## Основные характеристики

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Серия продукта                  | Harmony XB6              |
| Тип продукта                    | Головка сигнальной лампы |
| Совместимость продукта          | Встроенный светодиод     |
| Краткое название устройства     | ZB6                      |
| Материал окантовки              | Пластик                  |
| Монтажный диаметр               | 16 мм                    |
| Минимальная партия для продажи  | 1                        |
| Форма головки сигнального блока | Круглая                  |
| Цвет толкателя или линзы        | Зеленый                  |

## Дополнительные характеристики

|                  |          |
|------------------|----------|
| Общая ширина CAD | 18 мм    |
| Общая высота CAD | 18 мм    |
| Общая высота CAD | 33 мм    |
| Вес              | 0,015 кг |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                                                                                                                                                |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                       |
| Рабочая температура                       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                       |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс II в соответствии с IEC 61140                                                                                                                                                                                               |
| Степень защиты IP                         | IP65 в соответствии с IEC 60529                                                                                                                                                                                                   |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13 в соответствии с UL 50<br>NEMA 4 в соответствии с UL 50<br>NEMA 4X в соответствии с UL 50<br>NEMA 13 в соответствии с CSA C22.2 № 94<br>NEMA 4 в соответствии с CSA C22.2 № 94<br>NEMA 4X в соответствии с CSA C22.2 № 94 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты         | EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 № 14<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                  |
| Сертификаты       | CCC<br>CSA<br>UL<br>ГОСТ                                                                                                                                                                                                       |
| Виброустойчивость | +/- 3 mm (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6<br>5 gn (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                     |
| Ударопрочность    | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                    |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                        |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                       |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|