



### Parametry podstawowe

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB6                      |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przełącznika              |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB6                              |
| Materiał maskownicy                      | Plastik                          |
| Średnica montażowa                       | 16 mm                            |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                                |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Prostokątny                      |
| Typ elementu napędowego                  | Stabilny - położenie zaryglowane |
| Rodzaj elementu napędowego               | Bez pokrętła                     |
| Położenie elementu napędowego            | 2 położenia 60°                  |

### Parametry uzupełniające

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| CAD szerokość całkowita | 18 mm    |
| CAD wysokość całkowita  | 18 mm    |
| Masa produktu           | 0,016 kg |

### Środowisko pracy

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                       |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                       |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 61140                      |
| Stopień ochrony IP                                | IP65 zgodnie z IEC 60529                          |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13 zgodnie z UL 50<br>NEMA 4 zgodnie z UL 50 |

NEMA 4X zgodnie z UL 50  
 NEMA 13 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94  
 NEMA 4 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94  
 NEMA 4X zgodnie z CSA C22.2 Nr 94

|                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                 | EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                         |
| Certyfikaty produktu  | UL<br>GOST<br>CCC<br>CSA                                                                                                                                                                 |
| Odporność na wibracje | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                         |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|