



### Основные характеристики

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Серия продукта                    | Harmony XB6                      |
| Тип продукта                      | Головка для кнопки с подсветкой  |
| Совместимость продукта            | Встроенный светодиод             |
| Краткое название устройства       | ZB6                              |
| Материал окантовки                | Пластик                          |
| Монтажный диаметр                 | 16 мм                            |
| Минимальная партия для продажи    | 1                                |
| Форма головки сигнального блока   | Прямоугольный                    |
| Тип рукоятки                      | с фиксацией                      |
| Параметры управляющего устройства | Красный потайной, без маркировки |

### Дополнительные характеристики

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                        | 24 мм                                      |
| Общая высота CAD                        | 18 мм                                      |
| Общая высота CAD                        | 33 мм                                      |
| Вес                                     | 0,016 кг                                   |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м |
| Механическая износостойкость            | 300000 циклы                               |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TC                                  |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                         |
| Рабочая температура                       | -25...70 °C                         |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс II в соответствии с IEC 61140 |
| Степень защиты IP                         | IP65 в соответствии с IEC 60529     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты NEMA | NEMA 13 в соответствии с UL 50<br>NEMA 4 в соответствии с UL 50<br>NEMA 4X в соответствии с UL 50<br>NEMA 13 в соответствии с CSA C22.2 № 94<br>NEMA 4 в соответствии с CSA C22.2 № 94<br>NEMA 4X в соответствии с CSA C22.2 № 94 |
| Стандарты           | EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                   |
| Сертификаты         | CCC<br>ГОСТ<br>CSA<br>UL                                                                                                                                                                                                          |
| Виброустойчивость   | +/- 3 mm (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6<br>5 gn (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                        |
| Ударопрочность      | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27    |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                    |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                    |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                    |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>                                                                 |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                        |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                       |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|