

Produktdatenblatt

Technische Daten

ZB6EH0A

Lampenfassung, ZB6, Fassung T1 1/4, 3-24 V

EAN Code : 3389110784374



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XB6
Produkt oder Komponententyp	Komplettgehäuse f Meldelampen
Kurzbezeichnung des Geräts	ZB6
Verkauf je unteilbare Menge	5
Anschlüsse - Klemmen	Stifte für Platine 1 x 0.5 mm
Lichtquelle	Glühlampe (Glühbirne nicht enthalten)
Lampenbasis	BA 9s
Lichtblockversorgung	Direkt
Nennhilfsspannung [UH,nom]	3...24 V AC/DC

Zusatzmerkmale

Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(X1-X2)PL
Produktgewicht	0,003 kg
Betriebsart	Jede Position
Nennisolationsspannung Ui	250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht EN/IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht EN 60947-1
Signaltyp	Stetig

Montage

Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140
Normen	JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	CCC CSA UL

GOST

Vibrationsfestigkeit	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------