



### Parametry podstawowe

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Gama produktów              | OsiSense XC                          |
| Nazwa serii                 | Format specjalny                     |
| Typ produktu lub komponentu | Głowica wyłącznika krańcowego        |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ZC1AC                                |
| Typ głowicy                 | Główka trzpienia                     |
| Zgodność produktu           | XC1AC                                |
| Ruch głowicy operacyjnej    | Liniowy                              |
| Typ elementu napędowego     | Trzpień z samoczynnym powrotem metal |
| Rodzaj podejścia            | Podejście pionowe                    |
| Skuteczne otwarcie          | Bez                                  |

### Parametry uzupełniające

|               |          |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 0,035 kg |
|---------------|----------|

### Środowisko pracy

|  |                        |
|--|------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C            |
| Charakterystyka środowiskowa               | Środowisko standardowe |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Europejska dyrektywa RoHS | Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS |
|---------------------------|--|

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|