



### Parametry podstawowe

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów              | OsiSense XC  |
| Nazwa serii                 | Format specjalny   |
| Typ produktu lub komponentu | Głowica wyłącznika krańcowego                              |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ZC1AC  |
| Typ głowicy                 | Główka trzpienia   |
| Zgodność produktu           | XC1AC  |
| Ruch głowicy operacyjnej    | Liniowy  |
| Typ elementu napędowego     | Dźwignia rolkowa z samoczynnym powrotem metal przesunięcie |
| Załączenie łącznika         | Przez krzywkę 30°  |
| Rodzaj podejścia            | Dostęp z boku, 2 kierunki                                  |
| Skuteczne otwarcie          | Bez  |

### Parametry uzupełniające

|               |        |
|---------------|--------|
| Masa produktu | 0,1 kg |
|---------------|--------|

### Środowisko pracy

|  |                        |
|--|------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C            |
| Charakterystyka środowiskowa               | Środowisko standardowe |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Europejska dyrektywa RoHS | Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS |
|---------------------------|--|

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|