



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktserie | OsiSense XC |
| Name der Reihe | Standardformat |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschaltergehäuse |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZC2J |
| Gehäusetyp | Befestigt |
| Produktkompatibilität | XC2J |
| Zugehöriger Kopf | ZC2JE655 ZC2JE705 ZC2JE025 ZC2JE615 ZC2JE625 ZC2JE095 ZC2JE055 ZC2JE035 ZC2JE645 ZC2JE635 ZC2JE015 ZC2JE665 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kabeleinführung | 1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Aufbau und Typ des Anschlusses | 2 W |
| Betrieb der Kontakte | Mit Sprungfunktion |
| Anzahl von Stufen | 1 1 Position |
| Material der Kontakte | Versilberte Kontakte |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Lokale Anzeige | Ohne |
| Elektrische Verbindung | Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,75-2 x 1,5 mm ² |
| Positivöffnung | Ohne |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Minimale Betätigungsgeschwindigkeit | 0,01 m/min |
| Nennbetriebsstrom I _e | 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A 0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A |
| Thermischer Strom [I _{the}] | 10 A |
| Nennisolationsspannung U _i | 500 V entspricht IEC 60947-1 für Kontaktblock 300 V entspricht CSA C22.2 No 14 für Kontaktblock |
| Maximum resistance across terminals | 0,25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3 |
| Kurzschlusschutz | 10 A Patrone Sicherung, Typ gG |
| Elektrische Lebensdauer | 5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 81 mm |
| Tiefe | 41 mm |
| Produktgewicht | 0,355 kg |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 | (23-24)NO (13-14)NO (21-22)NC (11-12)NC |

Montage

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (IK) | IK08 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...70 °C für niedrige Temperatur |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Umweltbedingungen | Niedrige Temperatur |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|