



## Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Korpus łącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZC2J
Typ korpusu	Korpus wtykowy
Zgodność produktu	XC2J
Główki powiązane	ZC2JE646 ZC2JE616 ZC2JE666 ZC2JE056 ZC2JE016 ZC2JE706 ZC2JE036 ZC2JE626 ZC2JE026 ZC2JE096 ZC2JE656 ZC2JE636
Materiał korpusu	Metal
Wejście kablowe	1 gwintowane wejście pod dławik kablowy Pg13.5
Liczba biegunów	1
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Działanie migowe
Liczba kroków	1 1 pozycja
Materiał styków	Styki posrebrzane

## Parametry uzupełniające

Wyświetlacz lokalny	Bez
Przyłącza elektryczne	Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Skuteczne otwarcie	Bez
Minimalna prędkość uruchomienia	0,01 m/min
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V, AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A 0,27 A w 250 V, DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V zgodnie z IEC 60947-1 dla blok styków

	300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 dla blok styków
Odporność między zaciskami	0,25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
Trwałość elektryczna	5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza <60 c./min, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
Szerokość	42 mm
Wysokość	81 mm
Głębokość	41 mm
Masa produktu	0,38 kg
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(13-14)NO (11-12)NC

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IK	IK08
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...70 °C dla niska temperatura
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Odchylenia temperatury

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------