



### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип продукта	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZC2J
Тип головки	Поворотная головка
Совместимость продукта	XC2J
Соответствующий рычаг	ZC2JY12 ZC2JY51 ZC2JY31 ZC2JY91 ZC2JY13 ZC2JY11 ZC2JY81
Соответствующий корпус	ZC2JC15 ZC2JC25
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Без рабочего рычага пруж. возврат
Тип подвода	Подвод сбоку, 2 направления

### Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Слева и справа По часовой стрелке и против часовой стрелки
Прямое размыкание	Без
Вес	0,21 кг
Материал головки	Металл

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	10...120 °C
Температура окружающей среды при хранении	10...120 °C
Характеристики окружающей среды	Высокая температура

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------