



### Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZC2J
Typ głowicy	Główka obrotowa
Zgodność produktu	XC2J
Dźwignie powiązane	ZC2JY13 ZC2JY51 ZC2JY11 ZC2JY31 ZC2JY12 ZC2JY81 ZC2JY91
Korpus powiązany	ZC2JC48 ZC2JD4 ZC2JC4
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Bez dźwigni operacyjnej samoczynny powrót
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 1 kierunek

### Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	CW Od lewej
Skuteczne otwarcie	Bez
Masa produktu	0,21 kg
Materiał głowicy	Metal

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
--	-------------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------