

Технические характеристики продукта

Характеристики

ZC2JE62

Головка концевого выключателя ZC2JE62



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Серия продукта | OsiSense XC |
| Название серии | Специальный формат |
| Тип продукта | Головка концевого выключателя |
| Краткое название устройства | ZC2J |
| Тип головки | Головка плунжера |
| Совместимость продукта | XC2J |
| Соответствующий корпус | ZC2JD1 ZC2JC1 ZC2JC28 ZC2JD2 ZC2JC2 ZC2JC18 |
| Движение рабочей головки | Линейный |
| Тип рукоятки | Плунжер с роликом пруж. возврат металл |
| Тип подвода | Подвод сбоку, 2 направления |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------|--------------|
| Активация выключателя | 30° кулачком |
| Прямое размыкание | Без |
| Вес | 0,2 кг |
| Материал головки | Металл |

Условия эксплуатации

| | |
|---|----------------------------------|
| Рабочая температура | -25...70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C |
| Характеристики окружающей среды | Стандартные условия эксплуатации |

Экологичность предложения

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
|-----------------------------|------------------------|

| | |
|--|---|
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|