



## Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZC2J
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XC2J
Korpus powiązany	ZC2JD1 ZC2JC2 ZC2JC28 ZC2JC1 ZC2JC18 ZC2JD2
Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień boczny rolkowy samoczynny powrót metal (z rolką poziomą)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki

## Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Bez
Masa produktu	0,245 kg
Materiał głowicy	Metal

## Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------