



### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип продукта	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZC2J
Тип головки	Головка плунжера
Совместимость продукта	XC2J
Соответствующий корпус	ZC2JC2 ZC2JD2 ZC2JC28 ZC2JC18 ZC2JC1 ZC2JD1
Движение рабочей головки	Линейный
Тип рукоятки	Плунжер с боковым роликом пруж. возврат металл (with vertical roller)
Тип подвода	Подвод сбоку, 2 направления

### Дополнительные характеристики

Активация выключателя	30° кулачком
Прямое размыкание	Без
Вес	0,245 кг
Материал головки	Металл

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---