



ZC2-JE62

### Основные характеристики

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Серия продукта              | OsiSense XC                            |
| Название серии              | Специальный формат                     |
| Тип продукта                | Головка концевого выключателя          |
| Краткое название устройства | ZC2J                                   |
| Тип головки                 | Головка плунжера                       |
| Совместимость продукта      | XC2J                                   |
| Соответствующий корпус      | ZC2JC4<br>ZC2JD4<br>ZC2JC48            |
| Движение рабочей головки    | Линейный                               |
| Тип рукоятки                | Плунжер с роликом пруж. возврат металл |
| Тип подвода                 | Подвод сбоку, 2 направления            |

### Дополнительные характеристики

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Активация выключателя | 30° кулачком |
| Прямое размыкание     | Без          |
| Вес                   | 0,2 кг       |
| Материал головки      | Металл       |

### Условия эксплуатации

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Рабочая температура                       | -25...70 °C                      |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                      |
| Характеристики окружающей среды           | Стандартные условия эксплуатации |

### Экологичность предложения

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция  |
| Директива ЕС RoHS           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)<br><a href="#">Декларация ЕС RoHS</a> |

|  |  |
|--|--|
| Не содержит ртути                            | Да   |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да   |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a> |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации     |

### Гарантия на оборудование

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|