



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format specjalny |
| Typ produktu lub komponentu | Głowica wyłącznika krańcowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZC2J |
| Typ głowicy | Główka trzpienia |
| Zgodność produktu | XC2J |
| Korpus powiązany | ZC2JC4 ZC2JD4 ZC2JC48 |
| Ruch głowicy operacyjnej | Liniowy |
| Typ elementu napędowego | Trzpień boczny rolkowy samoczynny powrót metal (z rolką pionową) |
| Rodzaj podejścia | Podejście pionowe, 2 kierunki |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------|-------------------|
| Załączenie łącznika | Przez krzywkę 30° |
| Skuteczne otwarcie | Bez |
| Masa produktu | 0,245 kg |
| Materiał głowicy | Metal |

Środowisko pracy

| | |
|--|------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko standardowe |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|