



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип продукта	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	ZC2J
Совместимость продукта	XC2J
Соответствующая головка	ZC2JE06 ZC2JE02 ZC2JE05 ZC2JE04 ZC2JE03 ZC2JE07 ZC2JE01
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Рычаг с роликом пруж. возврат термопласт (-)
Тип подвода	Подвод сбоку

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	30° кулачком
Прямое размыкание	Без

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C для стандартные условия эксплуатации -40...70 °C для низкая температура
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C стандартные условия эксплуатации -40...70 °C низкая температура
Характеристики окружающей среды	Низкая температура Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Декларация ЕС RoHS

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---