



Haltungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



### Hauptmerkmale

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Produktserie                | OsiSense XC   |
| Name der Reihe              | Sonderformat  |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterhebel                                      |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | ZC2J  |
| Produktkompatibilität       | XC2J  |
| Zugehöriger Kopf            | ZC2JE09   |
| Bewegung des Steuerkopfes   | Drehachse   |
| Operatortyp                 | Feststell-Gabelarm mit Rollen stay put Thermoplast (1 Spur) |
| Ansatztyp                   | Seitliche Anfahrriechung                                    |

### Zusatzmerkmale

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Schalterbetätigung | Durch eine spezifische Nocke |
| Positivöffnung     | Ohne                         |

### Montage

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C für Standardumgebung<br>-40...70 °C für niedrige Temperatur |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C Standardumgebung<br>-40...70 °C niedrige Temperatur         |
| Umweltbedingungen                | Niedrige Temperatur<br>Standardumgebung                                 |

### Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                |
| Umweltproduktdeklaration        | <a href="#">Produktumweltprofil</a>               |
| Circular Economy-Eignung        | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|