



### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип продукта	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	ZC2J
Совместимость продукта	XC2J
Соответствующая головка	ZC2JE09
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	V-образный рычаг с роликами, с фиксацией stay put термопласт (1 шина)
Тип подвода	Подвод сбоку

### Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Специальным кулачком
Прямое размыкание	Без

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C для стандартные условия эксплуатации -40...70 °C для низкая температура
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C стандартные условия эксплуатации -40...70 °C низкая температура
Характеристики окружающей среды	Низкая температура Стандартные условия эксплуатации

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>

---

Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---