



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип продукта	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCKE
Тип головки	Многокоординатная головка
Совместимость продукта	XCKJ
Соответствующий корпус	ZCKJ8H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21H29 ZCKJD39 ZCKJ6 ZCKJ2H29 ZCKJ9 ZCKJD31 ZCKJ2H7 ZCKJ21 ZCKJ1H29 ZCKJ1 ZCKJ5 ZCKJ1H7 ZCKJD37 ZCKJ11H7 ZCKJD35 ZCKJ8H29 ZCKJ7 ZCKJD39H7 ZCKJ5H7 ZCKJ5H29 ZCKJ6H7 ZCKJ9H29 ZCKJ7H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31H29 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJ8 ZCKJ11 ZCKJD37H29 ZCKJ2 ZCKJD35H7 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ7H7

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

ZCKJD39H29
ZCKJ21H7

Движение рабочей головки	Многокоординатный
Тип рукоятки	Кошачий ус пруж. возврат
Тип подвода	Многокоординатный подвод

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Любой подвижной частью
Прямое размыкание	Без
Материал головки	Металл

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...70 °С
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °С
Характеристики окружающей среды	Коррозионный

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---