



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktserie | OsiSense XC |
| Name der Reihe | Standardformat |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterhebel |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZCKY |
| Produktkompatibilität | XCKJ |
| Zugehöriger Kopf | ZCKE05 |
| Bewegung des Steuerkopfes | Drehachse |
| Operatortyp | Rollenhebel Federrückstellung (auf Kugellager montiert) |
| Ansatztyp | Seitliche Anfahrrichtung |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------|-----------------|
| Schalterbetätigung | Durch 30° Nocke |
| Positivöffnung | Mit |

Montage

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C für Standardumgebung |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C Standardumgebung |
| Umweltbedingungen | Standardumgebung |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|
