



Parametry podstawowe

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKY
Zgodność produktu	XCKJ
Główki powiązane	ZCKE05
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Dźwignia rolkowa samoczynny powrót termoplastyczny (-)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Z

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	10...120 °C dla wysoka temperatura
Temperatura otoczenia dla przechowywania	10...120 °C wysoka temperatura
Charakterystyka środowiskowa	Wysoka temperatura

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
--------------------	--

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
