



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktserie | OsiSense XC |
| Name der Reihe | Standardformat |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterhebel |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZCKY |
| Produktkompatibilität | XCKJ XCKM XCKL XCKS |
| Zugehöriger Kopf | ZCKE05 ZCKD05 |
| Bewegung des Steuerkopfes | Drehachse |
| Operatortyp | Rollenhebel Federrückstellung Thermoplast (Längenverstellbar) |
| Ansatztyp | Seitliche Anfahrriichtung |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------|-----------------|
| Schalterbetätigung | Durch 30° Nocke |
| Positivöffnung | Ohne |

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C für Standardumgebung -40...70 °C für niedrige Temperatur |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C Standardumgebung -40...70 °C niedrige Temperatur |
| Umweltbedingungen | Niedrige Temperatur Standardumgebung |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|
