



Eigenschaften

- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 120°
- 24V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
- Anschluss und Steckerbelegung passend für *VeriSens*® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Bühner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Lichtcharakteristik diffus

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Durchlicht

Abmessungen 127 mm × 127 mm × 20 mm

Höhe 9,5 mm

Material Deckglas Acryl

Gewicht ≤ 355 g

Material Aluminium (kugelgestrahlt, eloxiert)

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,6 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 1,3 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V


Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 1 ms

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.